POLYFLOR™
COVERING THE WORLD

Polysafe™ Arena PUR

SAFETY FLOORING



Chambray **5083**
NCS S 4000-N
w/r 5083
LRV 33.5



Steelwool **5082**
NCS S 5502-Y
w/r 5082
LRV 21.9



Linen **5081**
NCS S 2005-Y50R
w/r 5081
LRV 45.6



Light Concrete **5087**
NCS S 4005-G80Y
w/r 5087
LRV 33.3



Dark Concrete **5089**
NCS S 5502-Y
w/r 5089
LRV 23.2



Cement **5088**
NCS S 3005-Y20R
w/r 5088
LRV 41.9



Frosted Silver **5084**
NCS S 1000-N
w/r 5084
LRV 63.2




Brushed Titanium **5086**
NCS S 7005-Y20R
w/r 5086
LRV 13.7



Sand Grain **5085**
NCS S 3010-Y10R
w/r 5085
LRV 45.3



Flagstone Grey **5091**
NCS S 4005-Y50R
w/r 5091
LRV 35.0



Clay Stone **5092**
NCS S 5005-Y80R
w/r 5092
LRV 24.7



Crema Nova **5090**
NCS S 2010-Y10R
w/r 5090
LRV 53.6

w/r = weld rod **NCS** = Natural Colour System **LRV** = Light Reflectance Value

100% RECYCLABLE
10% RECYCLED MATERIAL

A+ BRE° ENP 415 ENVIRONMENTAL RATING

POLYSAFE PUR OPTIMUM APPEARANCE

HSE Compliant 36+ Pendulum Wet Test

Sustainable Slip Resistance throughout product's guaranteed life

° Refer to BRE Global ratings on www.greenbooklive.com